



## Металлическая защитная сетка

КС84 - цельнометаллическая, плоская, выполненная из луженой меди защитная сетка, совместима со всеми материалами для изоляции силовых кабелей и высоковольтных соединений. Легко растягивается, устойчива к температурам. Имеет превосходную устойчивость к нефти, пламени, коррозии. Обработанная жидким каучуком совместима с различными типами кабеля, имеет хорошую устойчивость к растворителям, УФ, озону и влаге. Самозамыкаемая конструкция позволяет быстро устанавливать сетку.

## Особенности

Устойчивость к нефти

Устойчивость к озону, УФ, ксенону

Устойчивость к коррозии

## Технические характеристики

| <u>Характеристика</u>         | <u>Среднее значение</u> | <u>Метод тестирования</u> |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>Толщина</u>                | <u>0.4mm</u>            | <u>ASTM D 1000</u>        |
| <u>Предел прочности</u>       | <u>22lb/in</u>          | <u>ASTM D 1000</u>        |
| <u>Удлинение при разрыве</u>  | <u>70%</u>              | <u>ASTM D 1000</u>        |
| <u>Удельное сопротивление</u> | <u>+</u>                | <u>ASTM D 1373</u>        |
| <u>Устойчивость к озону</u>   | <u>+</u>                | <u>ASTM D 1373</u>        |
| <u>Устойчивость к УФ</u>      | <u>+</u>                |                           |

## Упаковка

| <u>Артикул</u> | <u>Размеры</u>           | <u>Цвет</u>   | <u>Шт/Кор</u> |
|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <u>КС84</u>    | <u>25mmx 0.4mmx 4.6m</u> | <u>Черный</u> | <u>50</u>     |

Примечание: Другие размеры – по запросу.

